



# ttc STANDARD BOX VÄRMEBATTERI

## Överensstämmer med lufttäthetsklass C

ttc's nya värmebatteri i standardutförande med Ø tilslutning.

Detta gäller följande standardmodeller:

Luftmängd: Från 100 m<sup>3</sup>/h till 3.000 m<sup>3</sup>/h

Artikelnr.	Värme batteri	Geometri	Fläns afstånd	Fläns bredd	Fläns höjd	Rör	Kretsar	Luft-riktning	Material	Ø (slät)	K	B	H
HW-100-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 123	- 150	- 2R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	251	180
HW-125-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 123	- 150	- 2R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	251	180
HW-160-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 198	- 225	- 2R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	326	255
HW-200-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 198	- 225	- 2R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	326	255
HW-250-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 273	- 300	- 2R	- 2	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	411	330
HW-315-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 348	- 375	- 2R	- 3	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	486	405
HW-400-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 423	- 450	- 2R	- 4	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	557	504
HW-500-2-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 573	- 475	- 2R	- 6	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	330	707	529
HW-100-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 123	- 150	- 3R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	251	180
HW-125-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 198	- 225	- 3R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	326	255
HW-160-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 198	- 225	- 3R	- 1	- V1/ V2	- Cu/Al	10 mm	276	326	255
HW-200-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 273	- 300	- 3R	- 2	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	411	330
HW-250-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 348	- 375	- 3R	- 3	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	486	405
HW-315-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 423	- 450	- 3R	- 4	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	560	504
HW-400-3-2,5	HW	- SP	- 2,5	- 573	- 475	- 3R	- 6	- V1/ V2	- Cu/Al	22 mm	276	710	529

### Exempel på typbeteckning:

SP 2,5 198 225 2 1

