



ttc STANDARD VÄRMEBATTERI FRÅN LAGER

ttc's värmebatteri i standardutförande kan levereras från dag till dag om ordern lämnas innan kl. 12.00! Detta gäller följande standardmodeller:

Luftmängd: Från 500 m³/h till 22 000 m³/h

Artikelnr.	Värmebatteri	Geometri	Fläns-avstånd	B Bredd	H Höjd	Rör-rader	Kretsar	Luftrikt	Material	øRG	B"
HW200200	HW - ES	- 2 -	200 -	200 -	2R -	1 -	V1 -	Cu/Al	1/2"RG	280	
HW300200	HW - ES	- 2 -	300 -	200 -	2R -	1 -	V1 -	Cu/Al	1/2"RG	380	
HW300300	HW - ES	- 2 -	300 -	300 -	2R -	1 -	V1 -	Cu/Al	1/2"RG	380	
HW450300	HW - ES	- 2 -	450 -	300 -	2R -	1 -	V1 -	Cu/Al	1/2"RG	530	
HW400400	HW - ES	- 2 -	400 -	400 -	2R -	2 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	530	
HW600400	HW - ES	- 2 -	600 -	400 -	2R -	2 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	730	
HW500500	HW - ES	- 2 -	500 -	500 -	2R -	3 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	630	
HW600600	HW - ES	- 2 -	600 -	600 -	2R -	4 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	730	
HW750500	HW - ES	- 2 -	750 -	500 -	2R -	3 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	880	
HW900600	HW - ES	- 2 -	900 -	600 -	2R -	6 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	1030	
HW800800	HW - ES	- 2 -	800 -	800 -	2R -	8 -	V1 -	Cu/Al	1"RG	930	
HW1200800	HW - ES	- 2 -	1200 -	800 -	2R -	8 -	V1 -	Cu/Al	1 1/2"RG	1350	
HW15001000	HW - ES	- 2 -	1500 -	1000 -	2R -	15 -	V1 -	Cu/Al	1 1/2"RG	1650	

Exempel på typbeteckning:

HW - ES - 2 - 1200 - 800 - 2R - 8 - V1 - Cu/Al

